

LeaksProtect

Der drahtlose Wassereintruchsmelder erkennt erste Anzeichen eines Lecks innerhalb von Millisekunden. Er wird ohne Werkzeuge installiert.

- Authentifizierung, um Fälschung zu verhindern
- Signalstörungserkennung und Verschlüsselung der Kommunikationskanäle
- Wechselseitige Kommunikation

Der Melder löst Alarm aus, sobald Wasser auf eines der vier Kontaktpaare gelangt	Das Gerät registriert, wenn der Bereich trocknet und bricht den Alarm ab	Der Melder muss nicht montiert werden – er muss nur in Bereichen mit möglichem Wasserzufluss auf dem Boden platziert werden
--	--	---

Funktionsprinzip

Das Gerät erkennt erste Anzeichen einer Überschwemmung, sobald Wasser auf eines der vier Kontaktpaare an der Unterseite des Melders gelangt.

Eigenschaften

Das Gerät verfügt über die Schutzart IP65 und ist somit vollständig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Installation und Einrichtung

Es kann in nur einer Minute installiert werden. Der Melder muss nur auf dem Boden unter einer Waschmaschine, einem Geschirrspüler, einer Badewanne oder einem Heizkörper platziert werden.

Technische Daten

Einstufung	Funkkanal-Wasserleckmelder
Art des Melders	Kabellos
Installationsmethode	In Innenräumen
Kompatibilität	Funktioniert mit Hub , Hub Plus , ReX , ocBridge Plus , uartBridge
Alarmsignal-Übermittlungszeit	0.15 Sek
Netzteil	Batterie: Zwei AAA-Batterien Stromversorgungsspannung: 3 V Batterielaufzeit – bis zu 5 Jahre

Jeweller Funktechnik	<p>Reichweite für die Kommunikation mit der Zentraleinheit – bis zu 1300 m in offenen Umgebungen</p> <p>Wechselseitige Kommunikation zwischen Geräten</p> <p>Betriebsfrequenzen – 868,0–868,6 MHz</p> <p>Selbsteinstellende HF-Ausgangsleistung – bis zu 20 mW</p> <p>Blockverschlüsselung basierend auf dem AES-Algorithmus</p> <p>Abfragezeit des Melders – 12–300 Sek.</p> <p>Mehr über Jeweller erfahren ></p>
Temperatursensor	Verfügbar
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis zu 100%
Schutzklasse	IP65
Sabotageschutz	Schutz vor Sabotage Signalstörungserkennung
Ferneinstellung und -tests	+
Maße	56x56x14 mm
Gewicht	40 g
Zertifizierung	CE
Garantie	Austausch und Reparatur innerhalb von 24 Monaten nach Kaufdatum. Batterien fallen nicht unter die Garantie.
Komplett-Set	Leckmelder LeaksProtect Zwei AAA-Batterien (vorinstalliert) Bedienungsanleitung